

PROFILY A ROZMĚRY

Stavební šířka — 1 / 2 / 3 kolejnice	79 / 174 / 269 mm
Pohledová šířka středového profilu	25 / 33 mm
Pohledová šířka rámu	60 / 70 mm
Tloušťka zasklení	48–58 mm
Max. pevný prvek	18 m ²
Max. posuvné křídlo	12 m ²
Maximální výška	až 6 m

TEPELNÁ TECHNIKA A ZASKLENÍ

Součinitel prostupu tepla	$U_w \geq 0,68 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Standardní zasklení	izolační trojsklo (3G)
Varianta 2G	dvojsklo · zahradní stavby
Ochrana proti přehřívání	sklo s měkkým pokovením

U_w stanoveno na referenčním prvku 6000 × 2800 mm se zasklením $U_g = 0,50 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ — hodnoty odpovídající pasivnímu standardu.

KONSTRUKCE A MONTÁŽ

Práh	bezbariérový, skrytý odvod vody
Ostění	bezrámová montáž
Rohové řešení	9,8 × 9,8 cm, bez sloupku
Kolejnice	standardně 3, na přání 1 a více
Varianty otevírání	rohy · zasunutí do stěny · multirail
Montáž	prvky předmontované z výroby

TESTOVANÉ VLASTNOSTI

Průvzdušnost	třída 4 · EN 12207
Vodotěsnost	třída 7A · EN 12208
Odolnost proti zatížení větrem	třída B5 / C5 · EN 12210
Odolnost proti vloupání	RC2 · EN 1627
Zvuková izolace	až 42 dB
Trvanlivost — otevírací cykly	třída 3 · 20 000 cyklů
Bezbariérové užívání	DIN 18040-1, 18040-2

CERTIFIKACE

Uf profilů dle EN ISO 10077-2	CSI Zlín, cert. č. CV-18-237/Z
NFRC (USA), metodika NFRC 102	série AMR-A-19, 2018

MOŽNOSTI A AUTOMATIZACE

Motorizace (doporučena)	nad 650 kg / šířku 2700 mm
Zamykání	dvoubodové, volitelně elektronické
Neviditelná síť proti hmyzu	až 4000 × 1500 mm
Stínění	na míru
Klíky	ze sortimentu i na zakázku

PROJEKTOVÁ PODPORA

Zapojíme se rádi už ve fázi studie — detaily napojení, statická příprava, designové stínění i síť proti hmyzu. CAD detaily a konzultace k projektu: chomat@okna.eu · +420 773 360 001. Systém si prohlédnete v showroomu OKNA.EU Praha-Pankrác (1400 m²).